



Technische Daten Philips LED-  
Straßenbeleuchtung AluRoad Gen2  
Pro Mini Aluminium Grau 39.5W  
5880lm 5x55x150D - 740 Kaltweiß |  
IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251902                          |
| EAN                                     | 8720169499218                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                 |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar           |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                   |
| Helle Farbe                  | Weiß                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 149                     |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 5x55x150                |
| Leistungsfaktor              | >0.98                   |
| Produkttyp                   | LED-Strassenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                             |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 428 |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm)   | 95  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

