



Caractéristiques Noxion Projecteur  
LED Beamy G3 20W 2200lm 100D - 840  
Blanc Froid | IP44 - Détecteur de  
Mouvement et de Lumière -  
Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 248949                                                                         |
| EAN                          | 8719157048958                                                                  |
| Marque                       | Noxion                                                                         |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 20W 2200lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 4 ans                                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Inclinable                        | Oui              |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Facteur de puissance | >0.90          |
| Référence Article    | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | Cable 100cm                        |
| Couverture Optique            | Verre                              |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                         |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK07                               |
| Température de Fonctionnement | 0 to +100                          |
| Couleur du Luminaire          | Noir                               |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Product Serie                 | Beamy                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 110 |
| Largeur (mm)  | 48  |
| Hauteur (mm)  | 155 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 120                                          |
| Portée du Capteur (m)                     | 10                                           |
| Capteur réglable par heure                | 6 sec - 5 min                                |



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**